


VYBO Electric a.s.



Datasheet		nr.
Driefasige asynchrone elektromotor		Maattekening nr.
Klant		
Klantreferentie		
Type	3LC-355LX2A-6 355KW 400/690V 50HZ	
Merk	VYBO Electric	

Identificatie

Type:	3LC-355LX2A-6		Ashoogte:	355	mm
Vermogen:	355	kW	Aantal polen:	6	P
Nominale stroom:	D	400 V	A	Nominale spanning:	400 / 690
	Y	690 V			V
Nominaal toerental:	990	rpm	Schakeling:	Δ/Y	
Frequentie:	50	Hz	Isolatieklasse:	F	
(LRT/RLT):	1,3		Temperatuurstijgingskl.:	B	
(BDT/RLT):	2		Servicefactor (SF):	1,0	
(LRA/RLA):	6,5		Bedrijfswijze:	S1, S2, S3, S4-S9	
Rendement:	95,8	%	Omgevingstemperatuur:	-20 tot +40°C (-30, +50, +60 optioneel)	
Rendementsklasse (IE-klasse):	IE3		Hoogte boven zeeniveau:	tot 1000 m	
Arbeidsfactor (cos φ):	0,89		IP-beschermingsgraad:	IP55	
Geluidsniveau:	95	dB(A)	Koelmethode (IC-code):	IC411	
Verpakkingsgewicht:	2200	kg	Montagevorm (IM-code):	IM B3,B5,B35,V1	
Traagheidsmoment van de rotor:	-	kg/m ²	Trillingen:	2.8 mm/s	
Verpakkingsafmetingen:	-	mm	Vibratieklasse:	Klasse A	
			Draairichting:	Beide	
			Startmethode:	DOL, VFD, Softstarter	
			Belastingscurve:	Parabolische of lineaire karakteristiek	
			Kabelwartels:	2-M63X1.5	
			Balancering:	met halve spie	

Lagergegevens

	DE	NDE
Lager:	6322-C3	6322-C3
Nasmeerinterval (h):		
Hoeveelheid smeervet (g):		
Smeervet:	Lithiumbasis nr. 2 (temperatuurklasse)	

Afwijkingenlijst

VYBO Electric	Klant

Accessoires

3 x PTC-thermistors

Versie

Opgesteld door	Gecontroleerd	Datum

Opmerkingen

De elektromotor is geschikt voor aansturing met een VFD.	Opgesteld door	Gecontroleerd	Datum
De elektromotor is geschikt voor aansturing met een softstarter.			

