




VYBO Electric a.s.						
Datasheet			nr.			
Driefasige asynchrone kooianker-motor (squirrel cage)			Maattekening nr.			
Klant						
Klantreferentie						
Type			H17RL-315X6-2 400KW 400V/690V 50HZ			
Merk			VYBO Electric			
Algemene gegevens				Omgevingscondities		
Type:		H17RL 315X6-2		Omgevingstemperatuur:	-20 tot +40°C (-30, +50, +60 optioneel)	
Ashoogte:		315	mm	Hoogte boven zeeniveau:	tot 1000 m	
Elektrische gegevens				Mechanische gegevens		
Vermogen:		400	kW	Isolatieklasse:	F	
Nominale stroom:	400V	677	A	Temperatuurstijgingskl.:	B	
	690V	393	A	Montagevorm (IM-code):	IM B3 (andere uitvoeringen op aanv.)	
Nominaal toerental:		2978	rpm	Bedrijfswijze:	S1	
Frequentie:		50	Hz	IP-beschermingsgraad:	IP55	
Aantal polen:		2	P	Koelmethode (IC-code):	IC411	
Nominale spanning:		400/690	V	Gewicht:	2300 kg	
Nominaal koppel:		1283	Nm	Trillingen:	2.8 mm/s	
Schakeling:		D/Y		Draairichting:	Beide	
Ist/In:		700	%	Startmethode:	DOL, VFD, Softstarter	
Tst/Tn:		140	%	Belastingscurve:	Parabolische of lineaire karakteristiek	
Tmax/Tn:		200	%	Kleur:	RAL7030	
Externe aanlooptraagheid:		131	Kg-m	Kleurtoon:	Glanzend	
Traagheidsmoment (GD ²):		14	Kg-m ²	Kooirotor:	massieve aluminium kooi	
				Typee klemmenkast:	VYBO CB2-LV	
Vermogen (performance)				Lagergegevens		
Uitgang:		100%			DE NDE	
Rendement (%):		96,1		Lager:	6218C3 6218C3	
Arbeidsfactor (cos φ):		0,89		Smeervet:	Lithiumbasis nr. 2 (temperatuurklasse)	
Accessoires						
Normen						
Specificatie:		IEC60034-1				
Test:		IEC60034-2				
Geluidsniveau:		IEC60034-9				
Trillingen:		IEC60034-14				
Versie						
Opgesteld		Gecontroleerd		Datum		
Opmerkingen						
Elektromotor is geschikt voor aansturing met een VFD.						
Elektromotor is geschikt voor aansturing met een softstarter.						