

Tabel met hoofdfuncties	
Overbelastbaarheid in modus P (Normal Duty)	120% / 60 s
Overbelastbaarheid in modus G (Heavy Duty)	150% / 60 s
Regelmodus V/F (scalaire regeling)	✓
Regelmodus SVC (open-loop vectorregeling)	✓
Regelmodus CLVC (closed-loop vectorregeling)	✗
Analoge ingangen	2
Digitale ingangen	6
Analoge uitgangen	1
Relaisuitgangen	1
Open-collector uitgangen	1
Remtransistor	tot 45 kw
EMC filter	✓
+10 V uitgang	✓
+24 V uitgang	✗
PTC-ingang	✓
Safe Torque Off (STO)	✗
Noodstop (EMS)	✓
Geïntegreerd Ethernet	✗
Geïntegreerde Modbus RTU-interface	✓
PROFIBUS	✗
PG-encoderkaart	✗
PID + droogloopdetectie (LL) + slaapmodus (SLP) + detectie hoge/lage druk (HP/LP)	✓
PLC-intelligente functie	✓
Extern bedienpaneel (≤50 m)	✓
Beschermingsgraad IP20	✓
Beschermingsgraad IP65	✗
Richtingomkering via externe ingang	✓
Richtingomkering via het bedienpaneel	✗